

Modtagelse & vedligehold Montagevejledning

MODIFICERET TERRASSE

Når du modtager dine varer

Kontrollér dine varer ved modtagelse

Du skal altid kontrollere dine varer ved modtagelse og sørge for, at der ikke er fejl eller mangler.

Opbevaring af terrassebrædder

Opbevaring og montering af terrassebrædder i hårdtræ skal altid foregå udendørs og ikke i direkte sollys.

Så snart du modtager brædderne anbefaler vi, at du opbevarer dem under halvtag - gerne med god udluftning. Sådan undgår du en stor påvirkning fra vind og vejr inden terrassen lægges.

Dine terrassebrædder skal i forbindelse med opbevaring placeres på et jævnt underlag. Brædderne vil ellers arbejde efter

underlaget. Hvis muligt, behold gerne spændebåndene på dine brædder for yderligere minimering af skævheder indtil montering påbegyndes.

BEMÆRK: Modtager du dine varer indpakket i plast, pakkes disse ud og opbevares under tag ved samme forhold som beskrevet ovenfor.

Korrekt montage og vedligehold styrker din terrasse. Følg vejledningerne på de næste sider. Sådan sikrer du nemlig, at dine terrassebrædder har de bedste forudsætninger for at være modstandsdygtige overfor vind og vejr i forhold til farveændring, vridninger og dimensionsændringer.

Vedligehold efter montering

Slibning

Hvis du anvender en glat profil på terrassen, bør du altid slibe efter endt montage for at opnå et flot resultat.

Derudover bør du sørge for at din terrasse er ren og nyslebet inden oliering for at træet har de bedste forudsætninger for at optage olien.

Rengøring af din træterrasse

Rengør især, når der viser sig snavs og naturlige belægninger på træet, efter vind, vejr og luftens partikler har gjort din terrasse beskidt.

Din træterrasse kan heldigvis godt tåle regn, rusk og snavs - men snavs og eventuelle belægninger kan den ikke selv fjerne. Særligt på de Thermo behandlede terrassebrædder vil der være risiko for mørke overfladespor og belægninger. Her har terrassen brug for rengøringshjælp.

Trip Trap Møbel- og Terrasserens er udviklet til grundrengøring af alle former for træoverflader, som fx terrasser. Produktet opløser hurtigt og effektivt snavs, og sikrer derved en optimal overflade for efterfølgende behandling.

Trip Trap Intensiv Udendørs Trærens er en intensiv rens som genopfrisker patineret udendørstræ. Intensiv Udendørs Trærens trænger dybt ind i træet og fjerner snavs og grå patina.

Planlægger du at oliere din terrasse efter rengøring, skal du lade træet tørre helt inden du påbegynder oliebehandlingen.

Oliering - et frisk pust til din terrasse

En ny træterrasse bør behandles med olie ganske kort efter montering. Sådan beskytter du træet og minimere risikoen for mørke, fastgroede overfladebelægninger. Efterfølgende anbefaler vi, at du vedligeholder din terrasse med olie minimum én gang om året.

Ved den allerførste oliebehandling er det en god idé at mætte træet ved oliering 2-3 gange. På den måde gøres træet endnu mere modstandsdygtig overfor vind, vejr og andre naturlige angreb. Vælger du en pigmenteret olie frem for en farveløs olie, står dit træ også stærkere mod solens stråler. Se vores plejevejledning for at vælge den rigtige olie for din træterrasse.

Husk at behandle enderne på dine terrassebrædder. Vi anbefaler endetræsforsegling. Derved mindsker du risikoen for vindridser og revner.

Følg altid Trip Traps grundige anvisninger for oliering og rengøring.

Montagevejledning

Thermo Fyr terrasse

Thermo Ask terrasse



1. Forberedelse

Afmærk nøje det område, hvor du ønsker at lægge din terrasse med pinde og hvid eller farvet snor. Sørg for at jorden er jævn og i niveau. Dæk alt jorden med en ukrudtsmembran for at forhindre ukrudt og diverse planter i at vokse op mellem brædderne.

2. Udlægning af strøer/træskelet

Terrassens skelet konstrueres af strøer.

Strøafstand

Thermo Ask max 40 cm

Thermo Fyr max 45 cm

Placer alle strøer parallelt for at gøre monteringsarbejdet nemmere og opnå en lige række af skruer og propper.

ECO Line terrassefodder fra Eurotec gør det nemt at placere og stabilisere dine strøer.

BEMÆRK: NKT Deck Pro systemet er ikke egnet til hårdtræsstrøer. Ved brug af bløde strøer skal Eurotec Protectus Træbeskyttelsestape anvendes.


3. Lægning og fastgørelse af terrasse

Planlæg dit læggemønster og sav terrassebrædderne i ønsket længde efterhånden som du skal bruge dem. Vi anbefaler desuden endekapning i begge ender og efterfølgende endeforsegling for at minimere risikoen for enderevener.

Første bræt monteres mod en fast kant. Brug eventuelt snor til at sikre, at brættet har den rette placering. Brædderne fastgøres altid oppefra og med korrekt hældning til afledning af vand.


Anbefaling

Thermo Fyr



- Keflico terrasseskrue 5,5 x 60 mm til fastgørelse med og uden propper
- NKT High-End skrue til montering uden propper
- NKT Deck Pro til montering uden synlige skruer
- NKT SPUN+ A4 skrue til fastgørelse med og uden propper

Thermo Ask



- Keflico terrasseskrue 5,5 x 60 mm
- NKT High-End skrue 6,0 x 60 mm
- NKT SPUN+ A4 skrue

Husk altid at fastgøre skruen minimum 25 mm fra brættets kant og gennem forborede huller, ellers er der større risiko for, at brættet flækker eller skruen knækker. Forboring ikke nødvendig ved NKT Deck Pro.

4. Protectus træbeskyttelsestape

Det anbefales at anvende Protectus træbeskyttelsestape imellem bræt og strø for at lede regnvand væk og derved modvirke råd. Keflico forhandler Protectus træbeskyttelsestape fra lager til dette formål.

5. Afstandsklodser

Lav minimum 3 mm afstand imellem brædderne til dræning. Dog skal første bræt monteres mod fast kant med en afstand på 7-10 mm. Næste bræt monteres parallelt med det første bræt osv. Brug evt. snor til at sikre, at brædderne ligger korrekt.