

# THERMORY®

Vores Benchmark Thermo Fyr produkter gennemgår en intens termisk modificering. Det gør fyrretræet mere holdbart (klasse 2) og stabil, samtidig med at den forstærker dens varme gyldenbrune farve og særprægede knaster.

For at passe til enhver smag, fås Benchmark Thermo Fyr i tre forskellige kvaliteter: Natur, Rustic og Country.

Alle vores brædder er bedømt efter den pæneste flade.

Som enhver anden træsort forvandler overfladen på Thermory produkter sig over tid, til naturlig grå. Denne proces starter med det samme produktene er monteret og tager fra et par

måneder til et par år, afhængig af intensiteten af UV-stråling. For at reducere misfarvning eller genoprette den mørke farve, kan Thermory brædder beskyttes ved at behandle dem med en UV-beständig pigmenteret finish, som voks, bejdse, maling, osv.

Regelmæssig behandling forebygger at træet revner, sikrer vand- og smudsafvisning og skaber en visuel ensartet tone.

## Kvalitets- beskrivelse

## Thermo Fyr

Vi kan tilbyde vores Thermo Fyr produkter med det Nordiske Svanemærke. Træet, der bærer dette miljømærke, kommer fra ansvarligt forvaltede skove, er uden kemikalier og tilbyder stor holdbarhed under udendørs forhold.



DISTINCTIVE  
KNOTS



THERMALLY  
MODIFIED  
WOOD



DURABILITY



DIMENSIONAL  
STABILITY



ECO-FRIENDLY  
/ CHEMICAL-  
FREE PROCESS



CLASS 2



VURDERET EFTER DEN PÆNESTE SIDE

HIT&MISS	
RULLEMÆRKER	
VANKANT	
MEKANISKE DEFEKTER	
OVERFLADE REVNER	
VINDRIDSER/SVINDREVNER	
GENNEMGÅENDE ENDEREVNER	
RING REVNE	
SUNDE KNASTER	
KNAST HUL	
BARKRINGS-KNAST	
DØDE KNASTER	
SORTE KNASTER	
USUNDE/LØSE KNASTER	

## KVALITET: NATUR ↓

Forside	Bagside
Ikke tilladt	Max 1/2 af brættets bredde. Ikke tilladt ved PaCS-profiler.
Ikke tilladt	Ubegrænset
Ikke tilladt	Max 1/3 af brættets bredde og 1/5 af brættets tykkelse.
Ikke tilladt	Ubegrænset
Maks. 100 mm lang	Ubegrænset
Ikke tilladt	
Maks. længde = bredden af brættet	Ubegrænset
Ikke tilladt	
Visuel vurdering, ikke målbar, men brættets integritet skal kunne bevares.	Ubegrænset
Ikke tilladt	Ubegrænset hvis det ikke går igennem brættet.
Sund, Ø op til 1/3 af brættets bredde. Ingen bark over halvdelen af diameteren.	Ubegrænset
Op til Ø 15 mm	Ubegrænset
Ø op til 1/5 af brættets bredde.	Ubegrænset
Ikke tilladt	Ubegrænset

## KVALITET: COUNTRY ↓

Begrænset tilgængelighed

Forside	Bagside
Tilladt op til 300 mm fra begge ender.	Ubegrænset
Tilladt op til 300 mm fra begge ender.	Ubegrænset
Tilladt op til 300 mm fra begge ender.	Ubegrænset
Tilladt op til 300 mm fra begge ender.	Ubegrænset
Ubegrænset	
Tilladt op til 300 mm fra begge ender.	Ubegrænset
Tilladt op til 300 mm fra begge ender.	Ubegrænset
Tilladt op til 300 mm fra begge ender.	Ubegrænset
Ubegrænset	
Op til Ø20 mm tilladt i hele brættets længde.	Ubegrænset
Hvis ikke visuelt forstyrrende.	Ubegrænset
Ubegrænset	
Ubegrænset	
Hvis ikke visuelt forstyrrende.	Ubegrænset

VURDERET EFTER DEN PÆNESTE SIDE

ØDELAGTE KNASTER	
KNAST REVNE	
PERLE KNAST	
BLAD KVIST	
KANT & HJØRNE KNASTER	
ØDELAGTE KNASTER PÅ KANTEN	
KNAST SAMLING	
DELVIS SAMMENGROET KNAST	
HARPIKS-LOMME	
AR/OVERVOKSNING	
MARV	
FIBER-HÆLDNING	
RÅD/MUG/BLÅ SPLINT	
INSEKT HULLER	

KVALITET: **NATUR** ↓

Forside	Bagside
Hvis ikke visuelt forstyrrende, vurderet ud fra en afstand på min. 1,5 m, tilladt op til 1/10 af brættets bredde.	Ubegrænset
Terrasse: op til 3 mm bred og 50 mm lang. Beklædning: Op til 5 mm bred og 50 mm lang.	Ubegrænset.
Ubegrænset	
Ø op til 1/2 af brættets bredde.	Ubegrænset.
Ubegrænset	
Begrænset til 1/10 af brættets bredde.	Ubegrænset.
Visuel vurdering, ikke målbar, men brættets integritet skal kunne bevares.	Ubegrænset.
Bark tilladt op til 1/2 af brættets diameter.	Ubegrænset.
Tilladt op til 300 mm <sup>2</sup>	Ubegrænset.
Tilladt op til 300 mm <sup>2</sup>	Ubegrænset.
Maks. 1/5 af længden på brættet.	Ubegrænset.
Ubegrænset	
Ikke tilladt	
Ikke tilladt	Ubegrænset.

KVALITET: **COUNTRY** ↓  
Begrænset tilgængelighed

Forside	Bagside
Tilladt op til 1/5 af brættets bredde.	Ubegrænset
Ubegrænset	
Ubegrænset	
Ubegrænset	
Ubegrænset	
Ubegrænset	
Ubegrænset	
Tilladt i et rimeligt omfang	Ubegrænset
Ubegrænset	
Ubegrænset	
Ubegrænset	
Ikke tilladt	Ubegrænset
Ikke tilladt	Ubegrænset

VURDERET EFTER  
DEN PÆNESTE SIDE

## KRUMNING



## BUGTNING



## VRIDNING



## KUPNING



## TOLERANCER

Senest opdateret: August 2021.  
Alle tidligere versioner er ugyldige.

KVALITET: **NATUR** ↓

KVALITET: **COUNTRY** ↓  
Begrænset tilgængelighed

Forside

Bagside

Forside

Bagside

Tilladt op til 7.5 mm pr. løbende meter

Tilladt op til 2 mm pr. løbende meter.

Tilladt op til 5% af brættets  
bredde pr. løbende meter, skal kunne  
føres tilbage under installation.

Tilladt op til 1% af brættets bredde.

Tykkelse: +/- 0.5 mm  
Bredde: + 0.5/-1 mm  
Længde: +/- 2 mm pr. løbende meter

**Op til 5% af volumen kan være af lavere kvalitet.**

Alle defekter, der er tilladt på bagsiden og ikke er begrænset af størrelse, tolereres i det omfang, hvor det ikke bringer integriteten, brugervenligheden og den visuelle helhed i fare for det installerede produkt.

KVALITET: **RUSTIC** → **85% NATUR & 15% COUNTRY**